

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. Część opisowa

Opis techniczny

Opinia tymczasowej organizacji ruchu

Zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu

II. Część rysunkowa

Plan orientacyjny

skala 1:25000

Projekt czasowej organizacji ruchu

skala 1:500

Rys. 1

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PARKINGU DLA AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W RAMACH INWESTYCJI
PN: "PRZEBUDOWA PĘTLI ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ"

1. Podstawa opracowania.

- 1.1. Zlecenie Zamawiającego.
- 1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500.
- 1.3. Mapa ewidencyjna w skali 1:500.
- 1.4. Opinia geotechniczna wraz z rozpoznaniem istniejącej konstrukcji nawierzchni.
- 1.5. Wizja lokalna w terenie.
- 1.6. Ustalenia podjęte z Inwestorem.
- 1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
- 1.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
- 1.9. Załączniki nr 1-4 do w/w rozporządzenia

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera organizację ruchu na czas wykonania robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 281 w zakresie budowy parkingu dla autobusów komunikacji publicznej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 197, 366, 399/3 w obrębie ewidencyjnym 59).

3. Charakterystyka dróg objętych opracowaniem i występującego na nich ruchu

Niniejsza inwestycja zlokalizowana została w pasie drogowym ulicy Łężyca-Odrzańska stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 281. Całość przedmiotowego odcinka znajduje się na obszarze zabudowanym. Ulica Łężyca-Odrzańska wyposażona jest w drogę jednojezdniową dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6,00m. Droga wojewódzka nr 281 na przedmiotowym odcinku wyposażona jest w jednostronny chodnik dla pieszych o szerokości 1,50m.

Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie podziemne:

- linie energetyczne,
- sieci teletechniczne,
- wodociąg.

4. Projektowane rozwiązania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym roboty budowlane, w obszarze zabudowanym, miejsca ww. robót należy oznakować znakami U-21b/U-21a (dwustronne) wraz z U-35 (w rozstawie co 10m) oraz znakami U-21a (wraz z U-35) ustawionymi po skosie 1:5 w rozstawie co 3m. Ponadto, należy zastosować znaki U-20b (wraz z B-41), U-3d (wraz z U-35) oraz U-3c.

W odległości:

- min. 50m od miejsca wykonywania robót należy ustawić znaki B-25,
- min. 20m należy ustawić znaki B-27,
- min. 100m należy ustawić znaki A-14 oraz znaki A-12b, A-12c.

Ponadto, na czas robót istniejący znak D-15 należy zasłonić oraz zmienić lokalizację przystanku autobusowego we wskazanym miejscu na rys nr 1. Tymczasowy przystanek autobusowy oznakować przy pomocy D-15.

Przed przystąpieniem do robót, które będą wymagały przestawienia znaku D-15 należy powiadomić Miejski Zakład Komunikacji.

Mieszkańców posesji przy których wykonywane są roboty należy 7 dni przed rozpoczęciem pracy budowlanych poinformować o utrudnieniach w dostępie do ich działek.

Szkic organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia pasa drogowego pokazano na rysunku 1

UWAGI:

Wszelkie urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania robót powinny być widoczne zarówno w dzień jak i w nocy, oraz utrzymane w należytym stanie przez cały czas trwania robót.

Znaki drogowe wykorzystywane do tymczasowej organizacji ruchu powinny być wykonane z folii odbłaskowej II GENERACJI (rozmiar wielkie). Konstrukcja stojaków użytych do zabezpieczeń powinna zapewniać ich stabilność.

Osoby pracujące w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie żółtej lub pomarańczowej.

Zapory ustawić blisko terenu robót tak, aby obszar wyłączony z ruchu był jak najmniejszy.

Tablice prowadzące muszą być oświetlone od zmroku do świtu oraz w warunkach ograniczonej przejrzystości powietrza, światłem czerwonym lub żółtym mrugającym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- ❖ W przypadku powstania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym lub w przypadku znacznych trudności w utrzymaniu płynnego ruchu należy wprowadzić ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione
- ❖ Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ❖ Wyгородzenie i oznakowanie utrzymać do momentu całkowitego zakończenia robót.
- ❖ Po zakończeniu robót całość oznakowania usunąć.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: - grudzień 2020

Opracował:

mgr inż. Mariusz Olkisz

ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH NA CZAS ROBÓT

Projektowane znaki pionowe:

A – 14	znak ostrzegawczy „roboty na drodze”	- 3 szt.
A – 12b	znak ostrzegawczy „zwężenie prawostronne”	- 1 szt.
A – 12c	znak ostrzegawczy „zwężenie lewostronne”	- 1 szt.
B – 25	znak zakazu „zakaz wyprzedzania”	- 2 szt.
B – 27	znak zakazu „koniec zakazu wyprzedzania”	- 2 szt.
B – 41	znak zakazu „zakaz ruchu pieszych”	- 1 szt.
D – 15	znak informacyjny „przystanek autobusowy”	- 1 szt.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:

U-3c	tablica prowadząca ciągła	- 4mb
U-3d	tablica prowadząca ciągła	- 6mb
U-20b	zapory drogowe	- 2mb
U-21b/U-21a	zapory drogowe	- 7 szt.
U-21a	zapory drogowe	- 3 szt.
U-35	lampa barwy żółtej	- 12 szt.